ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Pantalon de travail

RÉFÉRENCE	OPR200-01P
DÉSIGNATION	Pantalon de travail
GAMME	ARMOTEX PRO CONFORT
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy-Gris



1. DESCRIPTION

Pantalon de travail robuste et fonctionnel, offrant un excellent confort et une grande praticité grâce à ses multiples poches et ses finitions soignées.

2 . TISSU PRINCIPALE

Composition	65% Coton – 35% Polyester
Amure	Sergé 3/1
Poids	250 g/m² ± 5%
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Sergé, surface mate, Tissu compact et resistant
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Coupe regular assurant une bonne aisance de mouvement.
- Ceinture montée avec élastiques sur les côtés et passants de ceinture.
- Poches fonctionnelles intégrées pour un rangement pratique des outils et accessoires.
- Bas de jambes réglables par bandes auto-agrippantes.
- Contrastes de couleur réalisés par l'association des tissus et des finitions.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Braguette zippée avec bouton de ceinture.
Poches	· Deux poches italiennes. · Deux poches revolver dos à rabat. · Deux poches cargo. · 1 poche poitrine à soufflet avec rabat. · 1 poche cuisse téléphone. · Poches genoux en sergé, ouverture par le bas.
Confort	· Coupe regular, ceinture élastiquée sur les côtés, genoux préformés.
Renforts	· Contrastes de couleur par association des tissus et des finitions.
Accessoires	· Boucle porte-badge.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage 40°C maximum | Blanchiment interdit | Séchage à température modérée | Repassage à température modérée | Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	65% Coton 35% Polyester
Grammage	ISO 3801	250 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688-Vétements de protection – exigences générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigences internes d'ARMOTEX.

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE