ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE COMBINAISON DE TRAVAIL

RÉFÉRENCE	OPR500-01C
DÉSIGNATION	Combinaison de travail
GAMME	ARMOTEX PRO CONFORT
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy-Gris



1. DESCRIPTION

Combinaison de travail manches longues, conçue pour offrir confort, durabilité et liberté de mouvement.

2 . TISSU PRINCIPALE

Composition	65% Coton – 35% Polyester
Amure	Sergé 3/1
Poids	250 g/m² ± 5%
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Sergé, surface mate, Tissu compact et resistant
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Col montant avec finition soignée et fermiture cetrale sous patte cache fermiture.
- Ceinture montée avec élastiques latéraux pour un confort optimal.
- Poches fonctionnelles renforcées , adaptées à un usage professionnel.
- Surpiqures et finitions renforcées sur les zones de forte sollicitation pour une meilleure durabilité.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Zip central sous rabat avec scratchs cachés.
Poches	· Deux poches poitrine zippées, deux poches poitrine à soufflet avec rabat, 1 poche manche, deux poches italiennes à soufflet. · Deux poches cargo, deux poches dos à rabat. · Une poche téléphone sur cuisses.
Confort	· Coupe confort, col montant, ceinture élastiquée sur les cotés, · Poingnets et bas de jambes réglables par scratch.
Renforts	· Contrastes de couleur par association de tissus et de finitions.
Accessoires	· Vignette identification et boucle porte-badge.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage 40°C maximum | Blanchiment interdit | Séchage à température modérée | Repassage à température modérée | Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	65% Coton 35% Polyester
Grammage	ISO 3801	250 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à etre testé selon les normes :
ISO 13688-Vétements de protection – exigences générales.

Les essais de conformité peuvent etre réaliser par le laboratoire CETIC
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigences internes d'ARMOTEX

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE