ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Combinaison Multirisque

RÉFÉRENCE	SHD100-01C
DÉSIGNATION	Combinaison Multirisque
GAMME	ARMOTEX SHEILD PRO
UTILISATION	Industrie pétrolière , Zone Atex- Industrie électrique et Travaux de soudure
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Rouge Bleu Orange



1. DESCRIPTION

Combinaison multirisque une pièce coçue pour les environnements professionnels à risque , sa conception assure confort , aisance de mouvement et fonctionnalité, elle est équipée d'une fermiture frontale YKK et de bandes rétroréfléchissantes ignifugées pour une meilleure visibilité .

2 . TISSU PRINCIPALE

Composition	98 % Coton – 2% antistatique
Amure	Sergé
Grammage	260 g/m² ± 5%
Traitement	Traitement ignifugé / retardateur de flamme
Teinture	Grand teint
Protection	Chaleur et flammes
Bandes	Bandes rétroréfléchissantes ignifugées

3. CONSTRUCTION

- Coupe regular offrant une bonne aisance de mouvement.
- Col montant et manches longues avec poignets réglables.
- Fermeture frontale à glissière avec rabat de protection.
- Ceinture montée avec élastiques latéraux et passants.
- Poches fonctionnelles pour outils et accessoires.
- Bas de jambes ajustables.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermiture à glissiére YKK avec rabat de protection .
Poches	· Deux poches poitrines à rabat fermé . · Une poche interieure . · Deux poches italiennes . · Deux poches dos à rabat fermé . · Une poche coté à rabat fermé . · Une poche outils . · Poches genoux en sergé, ouverture par le bas .
Confort	· Coupe regular, ceinture avec élastiques latéraux et éléments réglables .
Renforts	· Renforts et empiècements contrastés .
Accessoires	· Fil ignifugé, bandes rétro-réfléchissantes ignifugées, passants de ceinture .

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

60 — Lavage 60°C maximum

Blanchiment interdit

Séchage à température modérée

Repassage à température modérée

P — Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	98% Coton 2% antistatique
Grammage	ISO 3801	260 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage à 60°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Certification et conformité : Produit certifié selon la norme ISO 13688, relative aux exigences générales applicables aux vêtements de protection.

Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigences internes d'ARMOTEX

EN 11612 A1+B1-C1 — EN 1149-5 — EN 14404 — CE

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE