ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Veste de travail

RÉFÉRENCE	TEC100-01V
DÉSIGNATION	Veste de travail
GAMME	ARMOTEX TECHNIQUE
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz, BTP, Maintenance, Logistique.
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Navy– Orange



1. DESCRIPTION

Veste de travail bicolore alliant résistance, confort et visibilité. Conçue pour les environnements professionnels, elle offre une protection durable et une grande liberté de mouvement.

2. TISSU PRINCIPALE

Composition	100 % Coton.
Amure	Satiné (4/1)
Poids	287 g/m² ± 5%
Largeur	150 cm
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Satiné
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Col chemise classique.
- Fermeture centrale par glissière sous patte.
- Manches longues avec poignets ajustables.
- Empiècements contrastés haute visibilité.
- Bandes rétro-réfléchissantes horizontales sur le devant et le dos.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermeture centrale par glissière robuste, recouverte d'une patte de protection avec fermeture par scratch.
Poches	· Deux poches poitrine à rabat. · 1 poche plaquée sur la manche pour le rangement de petits accessoires.
Confort	· Coupe confortable, manches longues et bonne aisance de mouvement.
Renforts	· Coutures renforcées au niveau des principales zones de sollicitation.
Accessoires	· Bandes rétro-réfléchissantes, empiècements contrastés haute visibilité et poignets ajustables.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	100% Coton
Grammage	ISO 3801	287 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688 - Vêtements de protection - exigence générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC.
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigence interne d ARMOTEX .

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE