ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Veste de travail

RÉFÉRENCE	TEC110-01V
DÉSIGNATION	Vetse de travail
GAMME	ARMOTEX TECHNIQUE
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz,, BTP, Maintenance, Logistique.
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Bleu – Gris



1. DESCRIPTION

Veste de travail bicolore alliant confort résistance et praticité sa conception ergonomique garantit une grande liberté de mouvement . concue pour les environnements professionnels.

2. TISSU PRINCIPALE

Composition	65% Coton – 35% Polyester
Amure	Satiné (4/1)
Poids	275 g/m² ± 5%
Largeur	150 cm
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Satiné
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Col chemise.
- Fermeture à boutons-pression sous patte.
- Poignets et taille ajustables.
- Empiècements contrastés.
- bandes rétro-réfléchissantes et finitions renforcées.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermeture centrale à boutons-pression sous patte. · Poignets réglables par boutons-pression. · Réglage de la taille par pattes latérales.
Poches	· Deux poches poitrine à rabat fermées par bouton-pression. · Deux poches basses plaquées sur le devant.
Confort	· Coupe ergonomique offrant une bonne aisance de mouvement. · Manches longues. · Ajustement de la taille et des poignets pour un meilleur maintien.
Renforts	· Coutures renforcées sur les zones de tension. · Empiècements contrastés augmentant la durabilité et la résistance à l'usure.
Accessoires	· Bandes rétro-réfléchissantes sur la poitrine, les épaules et le dos. · Boutons-pression métalliques.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage 40°C maximum | Blanchiment interdit | Séchage à température modérée | Repassage à température modérée | Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	65% Coton 35% Polyester
Grammage	ISO 3801	275 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688 - Vetements de protection - exigence générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC.
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigence interne d'ARMOTEX.

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE