ARMOTEX®
L'EXIGENCE ABSOLUE

FICHE TECHNIQUE
Pantlaon de travail

RÉFÉRENCE	TEC210-01P
DÉSIGNATION	Pantalon de travail
GAMME	ARMOTEX TECHNIQUE
UTILISATION	Industrie, Pétrole & Gaz,, BTP, Maintenance, Logistique.
TAILLES	S – M – L – XL – XXL – XXXL
COULEUR	Bleu – Gris



1. DESCRIPTION

Pantalon de travail conçu pour offrir confort, résistance et fonctionnalité en milieu professionnel. Sa coupe ergonomique assure une excellente liberté de mouvement, tandis que les bandes rétro-réfléchissantes améliorent la visibilité lors des interventions.

2. TISSU PRINCIPALE

Composition	65% Coton – 35% Polyester
Amure	Satiné (4/1)
Poids	275 g/m² ± 5%
Largeur	150 cm
Traitement	Sanforisé (anti-rétrécissement)
Teinture	Grand teint
Aspect	Satiné
Rétrécissement	≤ 3% aprés lavage (ISO 5077)

3. CONSTRUCTION

- Ceinture avec passants pour ceinture.
- Fermeture par bouton et braguette zippée.
- Coupe droite ergonomique.
- Empiècements contrastés.
- Bandes rétro-réfléchissantes au bas des jambes.

4. DÉTAILS ET ÉQUIPEMENTS

Fermeture	· Fermeture par bouton et braguette zippée.
Poches	· Deux poches italiennes. · Deux poches arrière à rabat avec bouton-pression. · 1 poche cargo à rabat avec bouton-pression. · 1 poche latérale porte-outils.
Confort	· Coupe ergonomique offrant une grande liberté de mouvement. · Ceinture avec passants pour un ajustement optimal.
Renforts	· Coutures renforcées sur les zones de forte sollicitation pour une meilleure durabilité.
Accessoires	· Bandes rétro-réfléchissantes au bas des jambes. · Empiècements contrastés. · Boutons-pression métalliques.

5. INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Lavage 40°C maximum | Blanchiment interdit | Séchage à température modérée | Repassage à température modérée | Nettoyage à sec autorisé

6. PERFORMANCES TECHNIQUES

Essais	Normes de référence	Exigences / Résultats
Composition fibreuse	ISO 1833	65% Coton 35% Polyester
Grammage	ISO 3801	275 g/m² ± 5%
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Chaîne ≥ 700 N / Trame ≥ 600 N
Résistance à la déchirure	ISO 13937-2	Chaîne ≥ 30 N / Trame ≥ 25 N
Résistance à l'abrasion	ISO 12947-2	≥ 20 000 cycles
Résistance des coutures	ISO 13935-2	≥ 400 N
Solidité des coloris au lavage	ISO 105-C06	Grade 4-5
Solidité des coloris à la transpiration	ISO 105-E04	Grade 4-5
Stabilité dimensionnelle lavage 40°C	ISO 5077	≤ 3%

7. CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

8. CERTIFICATION ET CONFORMITÉ

Produit destiné à être testé selon les normes :
ISO 13688 - Vêtements de protection - exigence générales.

Les essais de conformité peuvent être réaliser par le laboratoire CETIC.
Ce produit est fabriqué sous système de management de la qualité conformément aux exigence interne d ARMOTEX .

9. IDENTIFICATION DU PRODUIT

- Étiquette de marque ARMOTEX
- Référence produit
- Taille
- Composition
- Instructions d'entretien

SARL EMBROTEX — Unité de production Ouled Moussa — Boumerdès — Algérie
Tél : +213 (0) 560 132 365 — +213 (0) 560 909 091 Email : commercial@embro-tex.com

FABRIQUÉ EN ALGÉRIE